

## Priemyselné zatváracie dvere

### Dokové - rampové prístrešie

V súčasnosti rampový kryt predstavuje najpružnejšiu koncepciu v dizajne krytov pre nakladacie rampy. Je navrhnutý pre ťahače o šírke 235 a 255 cm. Kombinácia štandardných čelných a bočných závesov na konvenčne pevnom rampovom kryte a pružnej rámovej konštrukcie ponúka štandardné výhody, ako sú:

Menšia abrazívnosť a odolnosť voči opotrebovaniu na bočných a čelných lištách.

Odpadá potreba nastavenia pružín a nehrozí poškodenie nárazníkov.

Nedochádza k zlomeniu drevených bočných rámov v dôsledku náhodného nárazu vozidla.

Zariadenie pracuje v úzkych priestoroch.

Nižšie náklady na inštaláciu.

Predĺžená životnosť.

Ak sa vozidlo vychýli, kryt sa sám navráti do plne rozšírenej polohy a je tak pripravený, aby sa vozidlo mohlo znovu správne umiestniť.

Ide o náš model s celistvou čelnou stranou a bočnými závesmi, špeciálne tkaným dvojitým polyesterovým spevnením, ktoré uľahčuje dosiahnuť „pružnosť“ úkonov v styku s ťahačom, bez švíkov, spojov alebo závesových podpier.

Teplotný rozsah od  $-35\text{ }^{\circ}\text{C}$  do  $+60\text{ }^{\circ}\text{C}$ .

